



Holzhandlung Bartelt

Dorstener Straße 60

46514 Schermbeck

Tel.: 0 28 53/60 46 77 - 0

Fax: 0 28 53/57 94

Mobil: 01 71/81 84 94 9

E-mail: bartelt@t-online.de

Laubholzplatten, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/ Qualität	Länge x Breite in mm	Stärken				
		19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
Ahorn A/B	4200 x 600		X		X	
	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Akazie/Robinie gedämpft A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Birke A/B	4200 x 625			X		
	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Buche natur A/B	4200 x 600	X	X		X	
	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Buche gedämpft A/B	4200 x 600	X	X		X	
	4200 x 625			X		
	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Kernbuche gedämpft A/C	4200 x 800	X	X		X	
Eiche A/B	4200 x 600	X	X		X	
	4200 x 625			X		
	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Erle gedämpft A/B	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Esche A/B	4200 x 800	X	X		X	
	2500 x 1210	X	X		X	
Europ. Kirsche gedämpft A/B	4200 x 625			X		
	4200 x 800	X	X		X	
Europ. Nussbaum gedämpft A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Amer. Kirsche A/B	4200 x 625					X
	4200 x 800	X	X			X
Amer. Nussbaum A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X



Holzhandlung Bartelt

Dorstener Straße 60

46514 Schermbeck

Tel.: 0 28 53/60 46 77 - 0

Fax: 0 28 53/57 94

Mobil: 01 71/81 84 94 9

E-mail: bartelt@t-online.de

Laubholzplatten, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/ Qualität	Länge x Breite in mm	Stärken				
		19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
Iroko A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Mahagoni/ Sapeli A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Merbau A/B	4200 x 625			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Teak Plantagenteak A/B	4200 x 600			X		X
	4200 x 800	X	X			X
Wenge A/B	4200 x 600			X		X
	4200 x 800	X	X			X

Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. Profil: Classic-Profil
Rundung einer Längskante r= ca. 15 mm. **Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/ Qualität	Abmessungen Länge x Breite in mm	Stärke	Stärke	Stärke 27 mm	Stärke 27 mm
		27 mm	38 mm	roh	vorgeölt
Buche natur A/B	3000/ 3600/ 4200 x 600	X	X		
Buche rustikal	3000/ 3600/ 4200 x 600	X	X		
Birke	3020 x 620			X	X
Buche	3020 x 620			X	X
Eiche	3020 x 620			X	X
Erle	3020 x 620			X	X
Esche	3020 x 620			X	X
Kirsche gedämpft	3020 x 620			X	X



Holzhandlung Bartelt

Dorstener Straße 60

46514 Schermbeck

Tel.: 0 28 53/60 46 77 - 0

Fax: 0 28 53/57 94

Mobil: 01 71/81 84 94 9

E-mail: bartelt@t-online.de

Laubholzplatten, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Lamellenbreite:** 40-70 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert
Längen: je nach Vorrat in fairer Verteilung

Holzart/ Qualität	Breite in mm	Längen in mm	Stärken		
			19 mm	26 mm	40 mm
Ahorn A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Birke A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Buche natur A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Buche gedämpft A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
	1210	2600- 3000	X	X	X
Kernbuche gedämpft A/C	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Eiche A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
	1210	2600- 3000	X	X	X
Erle gedämpft A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Esche A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Europ. Kirsche gedämpft A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Amer. Kirsche A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X
Amer. Nussbaum A/B	1210	1200- 1900	X	X	X
	1210	2000- 2500	X	X	X



Holzhandlung Bartelt

Dorstener Straße 60

46514 Schermbeck

Tel.: 0 28 53/60 46 77 - 0

Fax: 0 28 53/57 94

Mobil: 01 71/81 84 94 9

E-mail: bartelt@t-online.de

Treppenstufen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Länge:** alle 100 mm steigend **Breite:** 650 mm. **Lamellenbreite:** Buche gedämpft 40-80 mm fallend, sonstige Holzarten ca. 45 mm **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** paketweise foliert

Holzart/ Qualität	Länge in mm	Stärken		
		40 mm	43 mm	45 mm
Ahorn	A/B	900 - 1800	X	X
Buche natur	A/B	900 - 1800	X	
Buche gedämpft	A/B	900 - 1800	X	X
Eiche	A/B	900 - 1800	X	X
Esche	A/B	900 - 1800		X

Treppenwangen, durchgehende Lamellen

Plattenaufbau: Lamellen durchgehend. **Längen:** alle 100 mm steigend **Breite:** 670 mm. **Lamellenbreite:** Buche gedämpft 40-80 mm fallend, Eiche ca. 45 mm **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen. **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/ Qualität	Länge in mm	Stärke
		40 mm
Buche gedämpft	A/B	2600-4000
Eiche	A/B	2600-4000

Treppenwangen, keilgezinkt

Plattenaufbau: Lamellen keilgezinkt. **Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm. **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen **Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%. **Verleimung:** D3 (wasserfest für innen). Formaldehydfrei. **Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/ Qualität	Länge in mm	Breite in mm	Stärke
			45 mm
Ahorn	A/B	5000	670
Akazie/ Robinie	A/B	5000	700
Birke	A/B	5000	700
Buche gedämpft	A/B	5000	670
Buche ged. Rustikal	A/B	5000	670
Eiche	A/B	5000	670